



LAMINOVANÉ FÓLIE

LAMITEN®

Fólie pro skupinové balení | Fólie pro varné sáčky | HDPE fólie Mikroten® | Fólie pro osobní hygienu
LAMINOVANÉ FÓLIE | Laminované pytle | Obalové fólie | Fólie s obsahem PP | Zemědělské strečové fólie
Ochranné lepivé fólie | Fólie pro paletizaci | Stretch Hood | Technické fólie | Plachty pro univerzální použití
Sáčky, košílky, přířezy | Odnosné tašky | Bio tašky a fólie | PP vázací pásky

LAMINOVANÉ FÓLIE

K VÝROBĚ FLEXIBILNÍCH OBALŮ
POTISK AŽ 10 BAREV



BALENÍ

Role baleny do PE fólie, ukládány horizontálně nebo vertikálně na paletu, chráněny a fixovány průtažnou fólií.



EKOLOGIE

Z ekologického hlediska nezávadné, v kombinaci PE/PE a PE/PP recyklovatelné, fólie lze skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky. Ostatní kombinace lze pouze skládkovat či likvidovat spalováním.



STYK S POTRAVINAMI

Fólie jsou vhodné pro přímý styk s potravinami.

Použití

- » balení potravin (mražené výrobky, luštěniny, pekárenské výrobky, slané a sladké pochutiny, cereálie, káva a další)
- » balení drogistického a kosmetického zboží (práci prášky, krémy, gely)
- » balení zahradnických substrátů, hnojiv
- » balení Pet Food (krmivo pro zvířata)
- » balení spotřebního zboží
- » jiné technické aplikace balení

Provedení

- » fólie
- » 2 vrstvy – duplex, 3 vrstvy – triplex
- » matné
- » nekluzné (BOPP, PET)

Kombinace materiálů

- » PE
- » BOPP
 - (transparentní, metalizované, bílé, perleťové)
- » CPP
- » PET (transparentní, metalizované)
- » AL
- » papír

Šířka

- » 300 – 1300 mm

Tloušťka

- » 0,040 – 0,175 mm

Dutinky

- » papírové s vnitřním Ø 77 mm
- » plastové s vnitřním Ø 77 mm

Vnější průměr návinu

- » max. 815 mm

Hmotnost role

- » max. 400 kg

Úpravy fólie

- » potisk – flexotiskem (až 10 barev)
- » parciální lak

Skladování

Doporučujeme skladovat v uzavřeném, zastřešeném skladu. Fólie nesmí být vystavena přímému slunci či jiným povětrnostním podmínkám, nesmí být u přímého zdroje tepla či elektrické energie. Při skladování nesmí fólie přijít do styku s žádnou chemickou látkou.

Použití

Výrobek je vhodný k použití nejdříve 10 dnů od data výroby, aby byla zaručena dostatečná pevnost slepu. Proto je výrobek uvolňován k expedici nejdříve 10 dnů od data výroby. Výrobce při kratší době zpracování po výrobě negarantuje kvalitu slepu.

LAMITEN® je chráněný obchodní název pro vícevrstvé fólie vyráběné technologií bezrozpoštědlové laminace vrstvením jednotlivých fólií (2 vrstvy – duplex, 3 vrstvy – triplex). Díky laminaci můžeme kombinovat různé materiály typu PE, BOPP, CPP, PET, AL či papír. Tím dochází k maximálnímu využití vlastností jednotlivých vrstev, každá vrstva tak plní v obalu svou funkci.

Laminované fólie jsou určeny k výrobě flexibilních obalů pro segment potravin, drogerie, farmacie, Pet Food a další. Fólie splňují náročné požadavky na bariérové vlastnosti, zdravotní nezávadnost, vzhled a funkčnost. Laminované fólie vykazují vysokou mechanickou pevnost, robustnost a odolnost vůči vnějším vlivům. Fólie je možné potisknout až 10 barevami.



LAMITEN®

