

GRANITOL



OCHRANNÉ LEPIVÉ FÓLIE

GRANOSTICK®

Fólie pro skupinová balení	Fólie pro varné sáčky	HDPE fólie MIKROTEN®
Fólie pro osobní hygienu	Obalové fólie	Sáčky se závěsnými otvory
Laminované fólie	100% recyklovatelné obaly	Pytle z laminátu/Pet Food Bags
Ochranné lepidlo fólie	Fólie s obsahem PP	Technické fólie a plachty
Fólie pro paletizaci a Stretch Hood	Antiscratch fólie HDPE	Permanentně antistatické fólie
Sáčky, košíčky, přířezy	Mikrotenové sáčky Granitol	Sáčky na psí exkrementy

GRANITOL akciová společnost
Partyzánská 464
793 05 Moravský Beroun

☎ +420 554 780 221
✉ granitol@granitol.cz
🌐 granitol.cz

IČ: 00012114
DIČ: CZ00012114



OCHRANNÉ LEPIVÉ FÓLIE

GRANOSTICK®

PERFEKTNÍ PŘILNAVOST | MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA | UDRŽITELNÁ VOLBA



BALENÍ

Role baleny do přirezu a ukládány horizontálně nebo vertikálně na paletu, chráněny a fixovány průtažnou fólií nebo paletizačním pytle.



STYK S POTRAVINAMI

Zdravotně nezávadné, ale nevhodné pro přímý styk s potravinami.



EKOLOGIE

100% recyklovatelné, z ekologického hlediska nezávadné, fólie lze skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky.

Použití

- ▶ ochrana povrchů plastových desek (aplikace: strojní nanášení na podklad o teplotě min. 35 °C)
- ▶ využití při transportu, skladování

Provedení

- ▶ plochá fólie
- ▶ navíjení do role lepidlovou vrstvou dovnitř nebo ven dle přání zákazníka
- ▶ lepidlo je možno upravit dle přání zákazníka
- ▶ nebarvené, barevné provedení dle přání zákazníka

Šířka

- ▶ 1000 – 1350 mm
- ▶ 2000 – 2700 mm
- ▶ lze i menší šířky – nutno však projednat s prodejcem

Tloušťka

- ▶ 0,030 – 0,080 mm

Vnější průměr návinu

- ▶ 250 – 600 mm

Dutinky

- ▶ papírové s vnitřním průměrem 77 mm

Hmotnost role

- ▶ 40 – 250 kg

Úpravy fólie

- ▶ potisk – jednoduchý, jednobarevný potisk (např. RZ, logo)
- ▶ ionizace

GRANOSTICK®

Ochranné lepidlové fólie **GRANOSTICK®** jsou určeny k plošné ochraně povrchů plastových desek pro průmyslové aplikace jako např. sprchové a vanové zástěny, výplně fotorámečků, desky na pracovní stůl, případně aplikace s další úpravou desek, jako např. tepelné tváření (skořepiny plastových kufrů, bazény apod.). Skvěle se hodí při transportu, uskladnění či dalším zpracování výrobků a zboží.

GRANOSTICK® je chráněný obchodní název pro vícevrstvé koextrudované fólie z PE. Fólie obsahují lepidlovou složku přímo ve své struktuře, proto po odlepení z povrchu chráněného předmětu nezanechávají stopy po lepidle, jak se může stát u lepidlových fólií s nánosem lepidla.

Tepelná odolnost materiálu je -50 °C až +85 °C, má vysokou odolnost k většině chemických látek při běžných a zvýšených teplotách, vykazuje minimální navlhavost a má dobré elektroizolační vlastnosti.