

GRANITOL



FÓLIA FŐZŐTASAKOKHOZ (SOUS-VIDE)

PERFOTEN®

Fóliák csoportos csomagoláshoz	Fólia főzőtasakokhoz	HDPE MIKROTEN® fóliák
Testápoló tasakok/Szachettek	Csomagolófóliák	Perforált táskák/zsákok
Laminált fóliák	100% újrahasznosítható csomagolás	Laminált zsákok/Állateledel táskák
Védő ragasztófóliák	PP-t tartalmazó fóliák	Műszaki fóliák és ponyvák
Raklapozás és stretch-hood fóliák	HDPE antiscratch fóliák	Tartósan antisztatikus fóliák
Tasakok, ingtasakok, darabolt fóliák	Granitol mikrotasakok	Kutyapiszok-gyűjtő tasakok

GRANITOL PACKAGING SK s.r.o.
Ventúrská 266/7
811 01 Pozsony, Szlovákia

+420 554 780 221
granitol@granitol.cz
granitol.hu

Azonosító: 00012114
ÁFA-azonosító: CZ00012114



FÓLIA FŐZŐTASAKOKHOZ

PERFOTEN®

EGYEDI TESTRESZABÁS | TARTÓSSÁG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG | KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁS



CSOMAGOLÁS

A tekercseket keresztmetszetben csomagolják, és vízszintesen vagy függőlegesen raklapra helyezik; az egyes rétegeket mikrotenyér keresztmetszettel egymásba illesztik, raklapozó zsákkal vagy stretchfóliával védik és rögzítik.



ÉLELMISZERREL VALÓ ÉRINTKEZÉS

Adecvat pentru contact direct cu alimentele în versiunea naturală, în versiunea colorată cu un conținut de pigmenti până la concentrația specificată de producător.



ÖKOLÓGIA

100%-ban újrahasznosítható, ökológiailag kifogástalan, a zsákok lerakhatók a hulladéklerakóba vagy égetéssel ártalmatlaníthatók, amely nem termel környeztkárosító anyagokat.

Felhasználás

- ▶ élelmiszerek csomagolása főzőzacskókba automata csomagológépeken

Kivitel

- ▶ fólia
- ▶ félkemény
- ▶ natúr
- ▶ színek és perforációk a vevő igényei szerint

Méretek

- ▶ szélesség 220 – 1250 mm
- ▶ vastagság 0,020 – 0,050 mm

Hüvelyek

- ▶ 77 mm belső átmérőjű papír

Tekercs külső átmérője

- ▶ 200 – 800 mm

Tekercs súlya

- ▶ 11 – 400 kg

Teljes perforációs módszerek

- ▶ forró hengeres perforálás (10-20 ezerlyuk/m²)
- ▶ hosszirányú szakító perforáció

PERFOTEN®

A **PERFOTEN®** fóliák végig perforáltak, és élelmiszerek (pl. rizs, gabonafélék, hüvelyesek) automatikus csomagolására szolgálnak főzőzacskókba, amelyek ebben a csomagolásban forrázással történő hőkezelésre szolgálnak. A fóliákat többféle típusban gyártják, amelyek használati jellemzőikben különböznek egymástól, amelyeket elsősorban a perforáció módja határoz meg. A fóliák hő- vagy impulzushegesztéssel hegeszthetők.

PERFOTEN® a fűvott perforált HDPE-fóliák védett kereskedelmi neve. Az anyag hőállósága -50 °C-tól +110 °C-ig terjed. Az anyag normál és magas hőmérsékleten is magas kémiai ellenálló képességgel rendelkezik, és minimális nedvesedést mutat.